


Nežno posuši pri pol nižji temperaturi ter neguje oblačila

Sušilni stroj s toplotno črpalko 600 GentleCare enakomerno posuši perilo pri pol nižji temperaturi, brez podaljševanja cikla, tako da tkanine niso izpostavljene nepotrebni vročini. S tem se ohranijo oblačila in izgledajo ter se čutijo kot nova dlje časa.

Prednosti in značilnosti
Razvrščanje ni potrebno. Mešano perilo je vsakič posušeno enakomerno z MixCare

MixCare omogoča zmogljivo in nežno sušenje mešane količine bombažnega in sintetičnega perila, kar zagotavlja enakomerno sušenje oblek brez potrebe po razvrščanju.


SensiCare – optimalno sušenje za ohranjanje vaših oblačil

SensiCare izmeri temperaturo in vlažnost vsakokratne količine, ustrezno prilagodi čas in porabo energije, tako da so oblačila zaščitena pred pregrevanjem in prekomernim sušenjem. Obleke izgledajo in se čutijo kot nove dlje časa, brez tratenja energije.


Enakomerni rezultati sušenja s funkcijo Bedlinen XL

Družinski program Bedlinen XL omogoča enakomerne rezultate sušenja pri XL količinah, med drugim posteljnino, brez potrebe po ponovnem zagonu sušilnega stroja.


Filter EasyClean – za energetsko učinkovit stroj

Filter EasyClean je enostaven za čiščenje in ohranja odlično delovanje vašega stroja ter pomaga pri energetski učinkovitosti.


Anticrease pomaga zmanjšati zmečkanost

Anticrease omogoča občasno vrtenje bobna v obe smeri, kar zmanjšuje zmečkanost v fazi ohlajanja.



- Zmogljivost: 8.0 kg
- S sušilnim strojem s toplotno črpalko lahko dosežete tudi do 40 % manj porabe električne energije
- Senzorski nadzor sušenja zagotavlja odlične rezultate sušenja in popoln nadzor.
- Možnost podaljšanja časa sušenja
- Prikazovalnik: White LED
- Zamik vklopa
- Indikatorji za: filter, posodo za vodo, kondenzator
- Podnožje: 4 nastavljive noge

Specifikacija izdelka

Tehnologija sušenja	sušenje s toplotno črpalko
Zmogljivost sušenja (kg)	8.0
Sistem motorja	Asinhroni
Prostornina bobna	118
Dimenzije V x Š x G (mm)	850x596x638
Poraba energije pri sušenju 1000 (obr./min.)	1.930
Depth max, mm	662
Dolžina kabla (m)	1,45
Napetost (volt)	230
Zahtevana varovalka (A)	4
Frekvenca (MHz)	50
Smer zapiranja vrat	desno-možnost spremembe smeri odpiranja
Prostornina kondenzacijske posode (l)	5.32
Vključeni dodatki	brez
Možni dodatki	cev za odvajanje vode iz kondenzacijske posode, pripomočki za namestitvev
Jezik	angleško, simboli
PNC koda	916099936
Koda EAN	All Open

