


**Prednosti in značilnosti**

- Namestitev: popolnoma integrirani aparat
- Besedilna/simbolna upravljalna plošča
- Plošča s simboli
- Funkcija Auto-off
- Sistem Thermo Efficient
- Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode
- Indikator soli in tekočine za lesk
- Indikatorji za Auto, zvonec, Delay start 3/6/9h, sušenje, LightOnFloor, MachineClean, PowerBoost, izbor programa, sredstvo za izpiranje, sol
- Zgornja košara: nastavljivi nosilci skodelic
- Spodnja košara: Low round rack frame, fixed tines
- Mini košarica za jedilni pribor
- Sistem waterstop
- Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/900 x 600 x 550

**Specifikacija izdelka**

Vgradni/prostostoječi	vgradna	Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369)	0.835
Namestitev	popolnoma integrirani aparat	Energy Efficiency Index (EU 2017/1369)	49.9
Maximum number of place settings (EU 2017/1369)	13	Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369)	0.50
Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369)	D	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369)	0.5
Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369)	46	The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	9.9
Število programov	6	Programme duration (EU 2017/1369)	4:00
Število temperatur	3	Sistem motorja	Inverter BLDC
Programi	Auto, zamik vklopa, MachineClean, vklop/izklop, PowerBoost, izbor programov, resetiranje	Nordic_DW_SoftGrips	No
Nordic_DW_QuickSelect	Level 1	Nordic_DW_SoftSpikes	No
Zgornja košara	Manually adjustable, round rack frame	Automatic door opener	Yes
Kad	nerjaveče jeklo	Auto izklop	da
Nordic_DW_MaxiFlex	No	Možnosti zgornje košare	nastavljivi nosilci skodelic
Programi pomivanja	90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	Možnosti spodnje košare	Low round rack frame, fixed tines
Police za pribor	brez	Upper spray arm	Standard spray arm
Notranja luč	No	Luč na tleh	LightOnFloor
Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369)	84	Zaščita proti izlivu vode	plavajoče stikalo
		Tečaji z dvojnim gibanjem	Sliding up to 10kg
		Višina vgradnje	brez
		Napetost (volt)	220-240
		Frekvenca (MHz)	50

