

**Učinkovito odstrani vonjave za svež kuhinjski zrak**

Kuhinjska napa 500 ExtractionTech Plus s svojim zmogljivim motorjem hitro in temeljito očisti zrak v kuhinji. Brez truda odstrani tudi najmočnejše vonjave ter poskrbi za popolnoma sveže okolje vsakič, ko kuhate.

**Prednosti in značilnosti****ExtractionTech Plus. Visoko zmogljivo odsesavanje vonjav**

Napa ExtractionTech Plus poskrbi za svež in čist zrak med kuhanjem. Visoko zmogljiv motor temeljito očisti zrak in odstrani neprijetne vonjave za prijetnejše okolje v kuhinji.

**Osvetlite kuhališče s Pure Illumination**

Pure Illumination zagotavlja močno in trajno osvetlitev za popolno vidljivost med kuhanjem. Energijsko učinkovite LED-luči osvetlijo celotno kuhalno površino za popoln nadzor nad pripravo jedi.

**Zanesljiv maščobni filter**

Preizkusite zanesljivo filtracijo maščob. Maščobni filter preprosto očistite ročno ali v pomivalnem stroju ter poskrbite za svežino v kuhinji in brezhibno delovanje nape.



- Primetralno vsesavanje, za manjšo porabo energije in tišje delovanje.
- Gumbi za upravljanje 3 hitrosti
- Odvod zraka ali kroženje je mogoče, potrebno je le namestiti ogljeni filter.

**Specifikacija izdelka**

|                                                  |                         |                                        |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Barva                                            | črna                    | Recirkulacija največ (m3/h)            | 490                |
| Število nastavitev hitrosti                      | 3                       | Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)   | 57                 |
| Vrsta nadzora                                    | Mechanical push buttons | Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)  | 72                 |
| Vrsta žarnice                                    | LED spotlight           | Številka izdelka (PNC)                 | 942 051 545        |
| Razred energijske učinkovitosti                  | C                       | EAN koda                               | 7333394103617      |
| Zmogljivost, min/max/intenzivno (m3/h)           | 290/600/-               | Neto teža (kg)                         | 13.4               |
| Raven hrupa, min/max/intenzivnost dB (A)         | 49/66/-                 | Bruto teža (kg)                        | 18                 |
| Razred učinkovitosti maščobnega filtra           | D                       | Dimenzije VxŠxD (mm)                   | 1260x598x176       |
| Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm) | 50                      | Namestitev                             | kaminska           |
| Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm)   | 65                      | Količino maščobnega filtra             | 1                  |
| Letna poraba energije (kWh/leto)                 | 106.7                   | Vrsta maščobnega filtra                | aluminijasta mreža |
| Velikost                                         | 60                      | Dolžina kabla (m)                      | 1.2                |
| Recirkulacija                                    | Da                      | Zračni odvod                           | 150                |
| Zunanja evakuacija                               | Da                      | Napetost (volt)                        | 200                |
| Temperatura svetlobe (K)                         | 3000                    | Zahtevana varovalka (A)                | ne                 |
| Število luči                                     | 2 x                     | Ogleni filter                          | vključeno          |
| Povezljivost s kuhalno ploščo (H2H)              | Ne                      | Izbirni model OdourClean filtra        | ECFB02ST           |
| Razred učinkovitosti dinamike zrak               | D                       | Izbirni model OdourCleanPlus filtra    | MCFB52PL           |
| Razred učinkovitosti razsvetljave                | A                       | Izbirni model OdourCleanPro filtra     | NO                 |
| Recirkulacija najmanj (m3/h)                     | 260                     | Indeks učinkovitosti dinamike zrak     | 16.9               |
|                                                  |                         | Indeks učinkovitosti maščobnega filtra | 65.1               |
|                                                  |                         | Indeks učinkovitosti razsvetljave      | 51.7               |

