

**Učinkovito odstrani vonjave za svež kuhinjski zrak**

Kuhinjska napa 500 ExtractionTech Plus s svojim zmogljivim motorjem hitro in temeljito očisti zrak v kuhinji. Brez truda odstrani tudi najmočnejše vonjave ter poskrbi za popolnoma sveže okolje vsakič, ko kuhate.

Prednosti in značilnosti**ExtractionTech Plus. Visoko zmogljivo odsesavanje vonjav**

Napa ExtractionTech Plus poskrbi za svež in čist zrak med kuhanjem. Visoko zmogljiv motor temeljito očisti zrak in odstrani neprijetne vonjave za prijetnejše okolje v kuhinji.

**Osvetlite kuhališče s Pure Illumination**

Pure Illumination zagotavlja močno in trajno osvetlitev za popolno vidljivost med kuhanjem. Energijsko učinkovite LED-luči osvetlijo celotno kuhalno površino za popoln nadzor nad pripravo jedi.

**Zanesljiv maščobni filter**

Preizkusite zanesljivo filtracijo maščob. Maščobni filter preprosto očistite ročno ali v pomivalnem stroju ter poskrbite za svežino v kuhinji in brezhibno delovanje nape.



- Primetralno vsesavanje, za manjšo porabo energije in tišje delovanje.
- Gumbi za upravljanje 3 hitrosti
- Odvod zraka ali kroženje je mogoče, potrebno je le namestiti ogljeni filter.

Specifikacija izdelka

Barva	črna	Recirkulacija največ (m3/h)	490
Število nastavitev hitrosti	3	Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)	57
Vrsta nadzora	Mechanical push buttons	Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)	72
Vrsta žarnice	LED spotlight	Številka izdelka (PNC)	942 051 547
Razred energijske učinkovitosti	C	EAN koda	7333394103631
Zmogljivost, min/max/intenzivno (m3/h)	290/600/-	Neto teža (kg)	13.4
Raven hrupa, min/max/intenzivnost dB (A)	49/66/-	Bruto teža (kg)	18
Razred učinkovitosti maščobnega filtra	D	Dimenzije VxŠxD (mm)	1260x598x176
Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm)	50	Namestitev	kaminska
Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm)	65	Količino maščobnega filtra	1
Letna poraba energije (kWh/leto)	106.7	Vrsta maščobnega filtra	aluminijasta mreža
Velikost	60	Dolžina kabla (m)	1.2
Recirkulacija	Da	Zračni odvod	150
Zunanja evakuacija	Da	Napetost (volt)	220-240
Temperatura svetlobe (K)	3000	Zahtevana varovalka (A)	ne
Število luči	2 x	Ogleni filter	vključeno
Povezljivost s kuhalno ploščo (H2H)	Ne	Izbirni model OdourClean filtra	ECFB02ST
Razred učinkovitosti dinamike zrak	D	Izbirni model OdourCleanPlus filtra	MCFB52PL
Razred učinkovitosti razsvetljave	A	Izbirni model OdourCleanPro filtra	NO
Recirkulacija najmanj (m3/h)	260	Indeks učinkovitosti dinamike zrak	16.9
		Indeks učinkovitosti maščobnega filtra	65.1
		Indeks učinkovitosti razsvetljave	51.7

