

**Zanesljiva napa za čist kuhinjski zrak**

Kuhinjska napa 300 ExtractionTech Standard z zanesljivim motorjem učinkovito odstranjuje kuhinjske vonjave. Uživate v svežem in prijetnem okolju – vsakič, ko kuhate.

Prednosti in značilnosti**Standard ExtractionTech. Zanesljivo odvajanje vonjav**

Napa ExtractionTech Standard ima zanesljiv motor, ki med kuhanjem učinkovito odstranjuje vonjave. Vašo kuhinjo ohranja svežo in čisto – za prijetno kuhanje vsak dan.

**Osvetlite kuhališče s Pure Illumination**

Pure Illumination zagotavlja močno in trajno osvetlitev za popolno vidljivost med kuhanjem. Energijsko učinkovite LED-luči osvetlijo celotno kuhhalno površino za popoln nadzor nad pripravo jedi.

Zanesljiv maščobni filter

Preizkusite zanesljivo filtracijo maščob. Maščobni filter preprosto očistite ročno ali v pomivalnem stroju ter poskrbite za svežino v kuhinji in brezhibno delovanje nape.



- Drsno stikalo za 3 hitrosti
- Odvod zraka ali kroženje je mogoče, potrebno je namestiti ogljeni filter (dodatna oprema).

Specifikacija izdelka

Barva	siva	Recirkulacija največ (m ³ /h)	220
Število nastavitev hitrosti	3	Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)	56
Vrsta nadzora	Mechanical slider	Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)	70
Vrsta žarnice	LED bulb	Številka izdelka (PNC)	942 022 664
Razred energijske učinkovitosti	C	EAN koda	7332543827787
Zmogljivost, min/max/intenzivno (m ³ /h)	145/330/-	Neto teža (kg)	4.3
Raven hrupa, min/max/intenzivnost dB (A)	45/63/-	Bruto teža (kg)	5.1
Razred učinkovitosti maščobnega filtra	D	Dimenzije VxŠxD (mm)	138x520x284
Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm)	42	Namestitev	skupina
Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm)	65	Količino maščobnega filtra	1
Letna poraba energije (kWh/leto)	51.9	Vrsta maščobnega filtra	aluminijasta mreža
Velikost	52	Dolžina kabla (m)	1.3
Recirkulacija	Da	Zračni odvod	150
Zunanja evakuacija	Da	Zahtevana varovalka (A)	ne
Temperatura svetlobe (K)	3000	Ogleni filter	Optional accessory
Število luči	2 x	Izbirni model OdourClean filtra	ECFB03ST
Povezljivost s kuhalno ploščo (H2H)	Ne	Izbirni model OdourCleanPlus filtra	No
Razred učinkovitosti dinamike zrak	D	Izbirni model OdourCleanPro filtra	NO
Razred učinkovitosti razsvetljave	E	OdourClean Plus Carbon filter	Not available
Recirkulacija najmanj (m ³ /h)	140	OdourClean Pro Carbon filter	Not available
		Indeks učinkovitosti maščobnega filtra	65.1
		Indeks učinkovitosti dinamike zrak	14.3

