

**Naj kuhalna plošča poskrbi za nape**

Kuhalna plošča 600 Hob2Hood® samodejno upravlja nastavitve nape. Med kuhanjem se moč ventilatorja prilagaja glede na spremembe na kuhalni plošči. Tako lahko kuhate udobno in brez motenj.

**Prednosti in značilnosti****Hob2Hood®. Popoln partner pri kuhanju**

Funkcija Hob2Hood® samodejno prižge luči nape, ko vklopite kuharno ploščo. Med kuhanjem se hitrost ventilatorja prilagaja glede na nastavitve moči na kuhalni plošči in tako učinkovito odstranjuje vonjave po kuhanju.

**ExtractionTech Plus. Visoko zmogljivo odsesavanje vonjav**


Napa ExtractionTech Plus poskrbi za svež in čist zrak med kuhanjem. Visoko zmogljiv motor temeljito očisti zrak in odstrani neprijetne vonjave za prijetnejše okolje v kuhinji.

**Osvetlite kuhališče s Pure Illumination**

Pure Illumination zagotavlja močno in trajno osvetlitev za popolno vidljivost med kuhanjem. Energijsko učinkovite LED-luči osvetlijo celotno kuharno površino za popoln nadzor nad pripravo jedi.

**Izredno učinkovit maščobni filter Plus**

Maščobni filter Plus izredno učinkovito odstranjuje maščobe za čisto kuhinjsko okolje. Hitro ga očistite ročno ali v pomivalnem stroju – njegova učinkovitost ne razočara.

**Nič več ugibanja z obvestili o filtru**

Ni vam treba več razmišljati, kdaj je čas za čiščenje filtrov. Napa vas pravočasno opomni, kdaj očistiti maščobni ali ogljeni filter, vi pa ste lahko brez skrbi.

- Elektronski potisni kontrolni gumbi z 3 + intenzivna hitrostjo
- Indikator zasičenostifiltra za maščobe
- Indikator zasičenosti oglenega filtra
- Odvod zraka ali kroženje je mogoče, potrebno je namestiti ogljeni filter (dodatna oprema).

**Specifikacija izdelka**

|                                                  |                         |                                        |                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Barva                                            | črna                    | Recirkulacija največ (m3/h)            | 330                   |
| Število nastavitev hitrosti                      | 3 + intenzivna          | Recirkulacija intenzivno (m3/h)        | 380                   |
| Vrsta nadzora                                    | Electronic push buttons | Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)   | 59                    |
| Vrsta žarnice                                    | LED spotlight           | Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)  | 68                    |
| Razred energijske učinkovitosti                  | C                       | Številka izdelka (PNC)                 | 942 022 878           |
| Zmogljivost, min/max/intenzivno (m3/h)           | 285/450/600             | EAN koda                               | 7333394127323         |
| Raven hrupa, min/max/intenzivnost dB (A)         | 50/60/66                | Neto teža (kg)                         | 7.55                  |
| Razred učinkovitosti maščobnega filtra           | D                       | Bruto teža (kg)                        | 9.5                   |
| Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm) | 50                      | Dimenzije VxŠxD (mm)                   | 331x530x300           |
| Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm)   | 57                      | Namestitev                             | skupina               |
| Letna poraba energije (kWh/leto)                 | 96.7                    | Količino maščobnega filtra             | 1                     |
| Velikost                                         | 54                      | Vrsta maščobnega filtra                | aluminijasta mreža    |
| Recirkulacija                                    | Da                      | Dolžina kabla (m)                      | 1,6                   |
| Zunanja evakuacija                               | Da                      | Zračni odvod                           | 150                   |
| Temperatura svetlobe (K)                         | 3000                    | Napetost (volt)                        | 220-240               |
| Število luči                                     | 2 x                     | Zahtevana varovalka (A)                | ne                    |
| Povezljivost s kuhalno ploščo (H2H)              | Da                      | Ogleni filter                          | dobavljiv po naročilu |
| Razred učinkovitosti dinamike zrak               | D                       | Izbirni model OdourClean filtra        | ECFB01ST              |
| Razred učinkovitosti razsvetljave                | A                       | Izbirni model OdourCleanPlus filtra    | ECFBPL02              |
| Recirkulacija najmanj (m3/h)                     | 230                     | Indeks učinkovitosti dinamike zrak     | 16.6                  |
|                                                  |                         | Indeks učinkovitosti maščobnega filtra | 65.1                  |
|                                                  |                         | Indeks učinkovitosti razsvetljave      | 49.8                  |

