

Serie 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm DIB97IM50

**B**

Posebni dodatni pribor

DIZ2CB1I4 : Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DIZ2CX5C6 : Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DZZ0XX0P0 : Filter za odstran.vonjav Long Life rez
DZZ1XX1B6 : Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DZZ2CB1B4 : Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez

Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča

Tehnični podatki

Tipologija : Island/Ceilling

Dolžina priključnega kabla : 130,0 cm

Višina dekorativne cevi : 691-871/691-991 mm

Višina izdelka : 53 mm

en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto masa : 29,2 kg

Način upravljanja : elektronski

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 438 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja : 527 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 390 m³/h

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja : 754 m³/h

Število svetil : 4

Raven hrupa : 57 dB(A) re 1 pW

Premer cevi : 150 / 120 mm

Material filtra : Washable aluminium

EAN koda : 4242005086269

Priključna moč : 256 W

Tok : 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 60; 50 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji

Tip namestitve : Island



4 242005 086269

Serie 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm DIB97IM50

Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 74.3 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 45/57 dB

Tip:**Design:****Pretok:****Okolje in varnost:****Udobje:****Dimenzije:****Tehnične informacije:**

- Nerjaveče jeklo napa
- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Capacitor energy efficient
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 409 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Kaseta z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 438 m³/h; pri intenzivnem načinu: 754 m³/h (po standardu EN 61591)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 438m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 438 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 438 m³/h; pri intenzivnem načinu: 754 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Posebno učinkovita zvočna izolacija
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 57 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri

intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μ Pa zv.
pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Cev \varnothing 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 754 m³/h
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna moč: 256 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Napetost: 220 - 240 V
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 390m³/h
Intenzivna:527m³/h
Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:67dB(A) re 1 pW
Intenzivna:73 dB(A) re 1 pW

**v skladu z Uredbo EU št. 65/2014*

Serie 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm DIB97IM50

