

Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB98JQ50

**A⁺**

Posebni dodatni pribor

DIZ2CB1I4 : Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DIZ2CX5C6 : Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DZZ0XX0P0 : Filter za odstran.vonjav Long Life rez
DZZ1XX1B6 : Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DZZ2CB1B4 : Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez

Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

- **PerfectAir senzor:** samodejna nastavitve moči za maksimalno zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.

Tehnični podatki

Tipologija : Island/Ceilling

Dolžina priključnega kabla : 130,0 cm

Višina dekorativne cevi : 698-878/698-998 mm

Višina izdelka : 46 mm

en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto masa : 31,0 kg

Način upravljanja : elektronski

Število različnih hitrosti : 3 stopenjski + 2 intenzivno

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 445 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja : 457 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 353 m³/h

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja : 867 m³/h

Število svetil : 4

Raven hrupa : 54 dB(A) re 1 pW

Premer cevi : 120 / 150 mm

Material filtra : Washable stainless steel

EAN koda : 4242005099061

Priključna moč : 166 W

Tok : 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50; 60 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji

Tip namestitve : Island

Delay Shut off modes : 10M min



4 242005 099061

Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB98JQ50

Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.9 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/54 dB

Tip:**Design:****Pretok:****Okolje in varnost:****Udobje:****Dimenzije:****Tehnične informacije:**

- Nerjaveče jeklo napa
- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 423 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogleneega)
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m³/h; pri intenzivnem načinu: 867 m³/h (po standardu EN 61591)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 445m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 445 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m³/h; pri intenzivnem načinu: 867 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Posebno učinkovita zvočna izolacija
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri

intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μ Pa zv.
pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Cev \varnothing 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 867 m³/h
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna moč: 166 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Napetost: 220 - 240 V
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 353m³/h
Intenzivna:457m³/h
Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:67dB(A) re 1 pW
Intenzivna:71 dB(A) re 1 pW

**v skladu z Uredbo EU št. 65/2014*

**Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DIB98JQ50**

